



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

#### Produto: TEXTURA LAMATO

É uma textura malha 20 branca, ideal para revestir superfícies internas de reboco, blocos de cimento, concreto aparente, paredes pintadas. A Textura Lamato oferece maior durabilidade e resistência, sua formulação contém grão de quartzo uniforme, proporcionando mais beleza a superfície.

**Recomendação:** Aplicações sobre superfícies externas é obrigatório o uso de tinta de acabamento Premium.

**Obs:** Para apresentar a hidrorrepelência, recomendamos a aplicação do produto Acqua Block Hidrofugante.

#### Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

#### Características:

Densidade a 25°C 1,9

#### Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição	
Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, para grafar usar desempenadeira de PVC	Pronto para uso. <ul style="list-style-type: none"><li>Caso necessário retardar a secagem, utilizar até 3% de água potável.</li></ul>	
Demãos	Rendimento	Secagem
1	Balde de 23 kg – 7 a 11m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>O rendimento pratico pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície, podendo exigir uma quantidade maior de demãos.</li></ul>	Ao toque 2 horas Final 96 horas

### Observações:

- Para aumentar a resistência, durabilidade e apresentar hidrorrepelência recomendamos a aplicação do produto Acqua Block Hidrofugante.
- Lotes diferentes aplicados na mesma superfície, pode haver variação de cor.

### Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### Embalagem:

Balde 23Kg

### Validade:

36 meses

### Última Revisão:

10/08/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.