



## EUCATEX ZERO MOFO

É antimoho de ação prolongada contra proliferação de mofo e fungos. É indicado para aplicações em paredes antes da pintura e repintura, todos os tipos de telhas, pisos em geral, rejuntas e tetos de banheiro. Sua fórmula não contém cloro, não agride as ferragens e não tem cheiro, tornando a pintura mais protegida e, assim, com muito mais durabilidade.

## COMPOSIÇÃO

Derivados de cloridrato, de benzalcônio e de aldeído em solução aquosa.

## BOLETIM TÉCNICO

### PREPARAÇÃO DA TINTA

<b>Cor</b>	Líquido levemente amarelo.
<b>Aplicação</b>	Pulverizador de baixa pressão, rolo de lã, pincel ou trincha de nylon.
<b>Diluição</b>	Misture bem antes de usar. Diluir uma parte de Zero Mofo com uma parte igual de água.
<b>Rendimento</b>	<b>Frasco de 1L:</b> até 10m <sup>2</sup>
<b>Secagem</b>	Aguardar 24 horas para aplicação de pintura.
<b>Prazo de Validade</b>	24 meses
<b>Informação Importante</b>	O Eucatex Zero Mofo não retira a mancha escura do mofo, pois se tratam de colônias que impregnaram o filme de tinta e o líquido de nosso produto é transparente. Mas o produto age no filme eliminando e impedindo novas formações de fungos e algas, preservando por muito mais tempo a superfície.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Em substrato onde o ataque de fungos e algas seja muito forte, deve-se remover mecanicamente com espátula, lixa ou lavagem com jato de pressão. Remover o resíduo, aguardar a secagem e aplicar o Zero Mofo.

### RECOMENDAÇÕES

1. Aplique uma camada de Eucatex Zero Mofo sobre a superfície limpa utilizando um pulverizador simples, rolo de lã, pincel ou trincha de nylon.
2. Para a ação do produto ser efetiva, é necessário que a aplicação atinja toda a área a ser tratada. Não é preciso enxaguar após a aplicação apenas aguardar a secagem para posterior pintura.
3. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

### SEGURANÇA

É recomendado que se utilizem os equipamentos de proteção individual (EPI) para segurança, tais como óculos, aventais de PVC, luvas e botas de borracha.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54. Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos - [www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)



EUCATEX ZERO MOFO