



## BOLETIM TÉCNICO

### Eucatex Efeitos Decorativos

É uma massa para efeitos que transforma e decora seus ambientes, permite a obtenção dos efeitos Concreto Aparente e Mármore. Indicado para superfícies internas não molháveis e pode ser aplicado tanto em superfícies novas, sem pintura, como em repinturas, e de fácil aplicação. Base desenvolvida exclusivamente para tingimento no sistema Eucatex E-colors.

### COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

<b>COM PARTES SOLTAS OU CAIDAS</b>	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
<b>SUPERFÍCIES MOFADAS</b>	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
<b>SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDURAS</b>	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>REBOCO NOVO</b>	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
<b>REBOCO FRACO (baixa coesão)</b>	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

APLICAÇÃO	
<b>ACABAMENTO</b>	Lisa
<b>FERRAMENTAS</b>	Desempenadeira de aço inox com canto arredondado
<b>DILUIÇÃO</b>	Pronto para uso
<b>DEMÃOS</b>	2 a 3
<b>SECAGEM</b>	Entre demãos: 2 horas 24 horas Final :
<b>RENDIMENTO</b>	Galão de 3,7 kg: 12 m <sup>2</sup>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPO</b>	
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	24 MESES

Eucatex Efeitos Decorativos

<b>PAREDES COM TRINCAS E/OU PEQUENAS IMPERFEIÇÕES</b>	Corrigir as imperfeições com Eucatex Massa Acrílica em ambientes externos e Eucatex Massa Corrida PVA em ambientes internos.
<b>GESSO E DRYWALL</b>	Aplicar Eucatex Gesso & Drywall conforme indicações e aguardar secagem.

## MODO DE APLICAÇÃO

1. Abra a lata e misture bem o produto.
2. Aplicar a primeira demão em camada bem fina em movimentos irregulares com desempenadeira de canto arredondado e aguardar secagem por 2 horas. Aplique o produto em pequenas seções sem interrupção para efeitos mais definidos. Lixar com lixa fina, retirar o pó com pano umedecido.
3. Aplicar segunda demão utilizando mesmo processo da primeira. Para acabamento espelhado, necessário três demãos.
4. Para efeito concreto aparente, com acabamento acetinado, duas demãos são suficientes.
5. Para melhor acabamento do efeito mármore, após lixamento da terceira demão aplicar cera de carnaúba ou similar.

## RECOMENDAÇÕES

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
2. Aplicação somente em uso interno.
3. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicação do Eucatex Acrílico Premiumna cor do Eucatex Cimento queimado escolhido.
4. As paredes devem estar perfeitamente niveladas. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.
5. Não recomendado aplicação em áreas molháveis como box e pisos.
6. Descartar a embalagem em postos de coletas após o uso.

