

### Descrição do Produto:

Indicada para efeito Texturizador de cores diversas em Lazzulac Laca Nitrocelulose, Lazzucril Laca Acrílica, Lazzuril Esmalte Sintético, Kem Transport Esmalte Sintético, Lazzudur Esmalte Poliuretano e Fleet Color Esmalte Poliuretano. Este produto é de uso exclusivo a profissionais devidamente treinados.

### Composição:

Resina Poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

### Catálise e / ou Diluição:



Adicionar conforme tabela e verificar a texturização

Texturização	Baixa	Média	Alta
Lazzudur Esmalte PU	5 a 10%	15 a 30%	35 a 50%
Fleet Color PU	5 a 10%	15 a 30%	35 a 50%
Lazzuril Esmalte Sintético	5%	10 a 15 %	20 a 25%
Kem Transpor Esmalte Sintético	5%	10 a 15 %	20 a 25%
Lazzulac Laca Nitrocelulose	5%	10 a 15 %	20%
Lazzucril Laca Acrílica	5%	10 a 15 %	20%

**Obs.:** Fleet Color / Esmalte Poliuretano: Sem diluição.

### Aplicação:




Consultar a ficha técnica do produto a ser texturizado.

### Secagem:



Consultar a ficha técnica do produto a ser texturizado.

### Preparação de Superfície:



Consultar a ficha técnica do produto a ser texturizado.

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.  
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.